

# АНТИСЕПТИК

Для консервации  
древесины

UNIVERSAL



## РАСХОД\*

1 литр концентрата на 100-200 М<sup>2</sup> (нанесение в 1 слой)

*\*расход покрытия зависит от вида древесины, ее влажности, структуры, впитывающих свойств, от качества подготовки поверхности*

- ВОДНАЯ ОСНОВА
- СРОК СОХРАНЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА - до 8 месяцев
- КОНЦЕНТРАТ 1:20

Антисептик для консервации древесины на водной основе предназначен для обработки древесины и пиломатериалов при транспортировании, хранении, атмосферной сушке, а также срубов на выдержке. Не подходит для обработки мерзлой древесины.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ и СОСТАВА

Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от старого лакокрасочного покрытия (при наличии), а также грязи и пыли.

В случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.

Защитить металлические детали от попадания состава.

При наличии биопоражений древесины использовать **Отбеливатель двухкомпонентный для древесины WOODENWOOD** (более подробная информация о продукте в соответствующем разделе на сайте [woodenwood.ru](http://woodenwood.ru)).

Концентрат Антисептика для консервации древесины следует развести водой в соотношении 1:20. Приготовленный раствор следует использовать в течение 2 суток.

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШИВАНИЕ С ДРУГИМИ СОСТАВАМИ!**

**ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 20%**

# ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



Наносить приготовленный состав следует при помощи кисти, валика или краскопультom.  
**Не допускается обработка промерзшей древесины!**

*Оптимальная температура нанесения от +5С до +30С*

24 ч



Защитить обработанную поверхность на 24 часа от попадания атмосферных осадков и влаги



## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ\*

**До 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%**

*\*время высыхания покрытия увеличивается с понижением температуры и повышением влажности воздуха.*

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструмент необходимо промыть водой

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.  
Избегать попадания прямых солнечных лучей.  
Срок годности: 1 год с даты производства.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.  
Использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, комбинезон). При случайном попадании в глаза, слизистые оболочки рта и носа - незамедлительно обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не допускается попадание продукта в канализацию, водоемы, а также почву.  
Пустая тара подлежит утилизации как бытовой отход.

### СОСТАВ

Вода, пиретройды, азотосодержащие компоненты, целевые добавки.

ТУ 20.30.22-01-27058128-2020

Наименование WOODENWOOD® является официально зарегистрированной торговой маркой.  
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ).

#### Поставщик:

ООО "ТД Вуденвуд", ИНН 5249161510, КПП 524901001

Юридический/Фактический адрес: 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Ул. Удриса, д.4, пом. 1

www.woodenwood.ru

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru