

АНТИСЕПТИК

Для защиты фасадов
деревянных домов

BIO / WINTER



Высокоэффективный
фунгицид



Для наружных работ



1 литр на 22-40 м²*
(однослойное покрытие)



Предотвращение
биопоражений

*Расход зависит от вида древесины, ее влажности, структуры, впитывающих свойств, качества подготовки поверхности.



РАСХОД*

1 литр на 22-40 М² (достаточно нанесения в 1 слой)

**расход покрытия зависит от вида древесины, ее влажности, структуры, впитывающих свойств, от качества подготовки поверхности*

- **ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
- **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ФУНГИЦИД**
- **ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ К НАНЕСЕНИЮ В ДАЛЬНЕЙШЕМ МАСЛО-ВОСКОВОГО СОСТАВА**
- **ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ И ДРУГИХ БИОПОРАЖЕНИЙ ДРЕВЕСИНЫ**

АНТИСЕПТИК для защиты фасадов деревянных домов WINTER может наноситься при температуре до -10°C

Антисептик для защиты фасадов деревянных домов предназначен для обработки как наружных, так и внутренних деревянных поверхностей**. Служит в качестве **грунтовочного слоя** перед нанесением масляно-восковых составов WOODENWOOD для сокращения их расхода, а также равномерного распределения цвета.

Благодаря наличию в составе высокоэффективного фунгицида препятствует возникновению биопоражений древесины.

** стены, потолки, части кровли, стропильные системы, чердаки, мансарды и т.д.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от старого лакокрасочного покрытия (при наличии), а также грязи, пыли и жира. Шлифование древесины должно быть произведено в 2 этапа:

- 1) абразивом Р60-Р80
- 2) абразивом Р100 для удаления поднятого ворса.

По окончании шлифования необходимо тщательно очистить поверхность от пыли.

Качество проведения данного этапа работ влияет в дальнейшем на равномерность наносимого покрытия.

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 20% ***

*** при применении Антисептика для защиты фасадов деревянных домов WINTER - не более 25%

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



Перед началом нанесения состав следует тщательно перемешать. Не разбавлять!
Не наносить на промерзшую древесину.



Наносить состав следует ТОНКИМ СЛОЕМ кистью с натуральным коротким ворсом, щеткой с жесткой щетиной или безворсовой тканью методом втирания, равномерно распределяя состав вдоль волокон древесины.



Во избежание самовозгорания текстильных материалов, пропитанных составом, необходимо погрузить их после использования в емкость с водой и плотно закрыть крышкой.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

До 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%

Оптимальная температура для проведения работ:

от +15°C до +25°C для Антисептика для защиты фасадов деревянных домов BIO

от -10°C до +25°C для Антисептика для защиты фасадов деревянных домов WINTER

**время высыхания покрытия увеличивается с понижением температуры и повышением влажности воздуха.*

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструмент необходимо промыть мыльным раствором

ХРАНЕНИЕ

Хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности: 5 лет с даты производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать индивидуальные средства защиты.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не допускается попадание продукта в канализацию, водоемы, а также почву.

Пустая тара подлежит утилизации как бытовой отход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность: 0,8-0,9 г/см³;

Запах: незначительный (отсутствует после окончательного высыхания).

Цвет: бесцветный

ТУ 20.30.22-01-27058128-2020

Наименование WOODENWOOD[®] является официально зарегистрированной торговой маркой.
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ).

Поставщик:

ООО "ТД Вуденвуд", ИНН 5249161510, КПП 524901001

Юридический/Фактический адрес: 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Ул. Удриса, д.4, пом. 1

www.woodenwood.ru

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru